

EZZER V-1033 SC

SYNTHETIC SCREW & ROTARY COMPRESSOR OILS

KETERANGAN PRODUK :

EZZER V-1033 SC adalah oli sintetik Polyester dengan additive system yang lengkap untuk **mesin kompresor jenis screw dan rotary**. **EZZER V-1033 SC** memiliki kestabilan kekentalan pada suhu tinggi dan suhu rendah **1033 SC** memberikan proteksi yang optimal dan menjamin kinerja kompresor selalu prima, sampai tekanan 25 bar pada suhu 100 °C, dan dengan jadwal penggantian oli sampai 12.000 jam

PENGGUNAAN PRODUK :

EZZER V-1033 SC dianjurkan untuk digunakan pada semua mesin kompresor jenis screw dan rotary dan kompresor pendingin dengan gas HFC. **EZZER 1033 SC** memenuhi persyaratan dari para pembuat mesin kompresor terkemuka seperti:

- Ingersoll Rand
- Atlas Copco
- Hitachi
- Kobe
- Mitsubishi
- Sullair

SPEKIFIKASI PRODUK :

ISO VG	32	46	68
Viscosity			
- cSt at 40 °C	32	46	68
- cSt at 100 °C	6	7.7	10.2
Viscosity Index	136	135	135
Density @15 °C, kg/l	0.83	0.84	0.85
Pour Point, °C	-39	-39	-39
Flash Point, °C	218	230	248

KEMASAN : pail 20 liter