

EZZER V-1065 AW

SYNTHETIC HYDRAULIC OILS

KETERANGAN PRODUK:

EZZER V-1065 AW adalah minyak pelumas sintetik dilengkapi dengan additif-anti korosi, anti oksidan dan anti keausan (AW) untuk mesin-mesin hidrolik dengan indeks viskositas yang tinggi yang menjamin kestabilan kekentalannya sehingga bisa digunakan pada mesin-mesin hidrolik yang bekerja 24 jam dan pada suhu yang bervariasi.

EZZER V-1065 AW membantu penghematan biaya perawatan dengan jangka waktu penggantian yang lebih lama daripada pelumas hidrolik konvensional. **EZZER V-1065 AW** jangan dicampur dengan pelumas mineral konvensional karena akan menurunkan kualitas pelumas dan menurunkan performa mesin.

PENGUNAAN PRODUK :

EZZER V-1065 AW digunakan pada mesin-mesin hidrolik yang bekerja berat di industri ataupun pada peralatan yang bergerak seperti forklift ataupun alat-alat berat di pertambangan ataupun pekerjaan konstruksi, terutama yang bekerja 24 jam. **EZZER V-1065 AW** juga memiliki titik tuang pada suhu yang sangat rendah sehingga sangat cocok untuk forklift pada cold-storage ataupun gudang penyimpanan buah-buahan atau daging beku. **EZZER V-1065 AW** memenuhi persyaratan para pembuat pompa hidrolik seperti :

- DENISON
- CINCINNATI
- EATON VICKERS

SPESIFIKASI PRODUK :

ISO VG	15	22	32	46	68	100
Viscosity						
cSt @40 °C	15	22	32	46	68	100
cSt @ 100 °C	3.8	4.8	6.1	7.9	10.5	14.0
Viscosity Index	142	142	143	143	142	142
Flash Point, °C	170	190	210	225	225	225
Pour Point, °C	-42	-42	-39	-39	-36	-30
Density @15 °C, kg/L	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88
Rust Test	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Rubber Test	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass

Kemasan : drum 200 liter

