

EZZER V-1071 SGO

SYNTHETIC GEAR OILS

KETERANGAN PRODUK :

EZZER V-1071 SGO adalah **minyak pelumas sintetik** untuk roda gigi (Gear Box) khusus dirancang untuk mesin-mesin industri yang bekerja berat.

EZZER V-1071 SGO memiliki Indeks kekentalan (VI) yang tinggi, yang menjamin kekentalan pelumas stabil dengan perubahan temperatur. **EZZER V-1071 SGO** diformulasikan dengan kandungan aditif EP (Extreme Pressure) untuk menjamin mesin tidak mudah aus dan menjamin pelumasan gear box secara optimal dan gear box beroperasi pada suhu yang lebih rendah dibanding dengan pelumasan yang konvensional.

EZZER V-1071 SGO menjamin jangka waktu penggantian oli yang lebih lama (15.000 jam) dibanding pelumas konvensional (5.000 jam).

PENGUNAAN PRODUK :

EZZER V-1071 SGO dianjurkan untuk digunakan pada semua jenis roda gigi (Gear Box) mesin industri seperti Worm Gearbox, Planetary, Coaxial Helical.

SPESIFIKASI PRODUK :

ISO Grade	100	150	220	320	460	680	1000
Viscosity, cSt@40 °C	100	150	220	320	460	680	1000
cSt @100°C	14	18.9	24.9	32.6	42.3	55.5	72.3
Viscosity Index	142	142	142	142	142	142	142
Density@15 °C, kg/L	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87
Pour Point, °C	-42	-42	-39	-39	-39	-36	-30
Flash Point, °C	225	235	235	235	235	235	240
Rust Test ASTM D 655, A & B	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Copper Corrosion, 3 hrs/121 oC	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
4 Balls Weld Load, kgs	200	200	200	200	200	200	200
FZG Scuffing, Stages	12	12	12	12	12	12	12
Foaming Tendency	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Kemasan : drum 200 liter

